

Produkteigenschaften			
Format	2200 x 235 x 8 mm		
Verpackung Paket:	6 Elemente / 3,102 m ² / 20,87 kg	Verpackung Palette:	39 Pakete / 120,98 m ² / 843,76 kg

Garantieleistung		Hinweise
Privater Bereich	Gewerblicher Bereich	- Vollflächige Verklebung bis max. 20m ² möglich
Lifetime	10 Jahre	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten

Klassifizierung	Prüfnorm	Bewertung
Nutzungsstufe 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 16511	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
Nutzungsstufe 33 Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 16511	Klassenräume, Großraumbüros, Boutiquen
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl s1
Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,30$ DS
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, keine sichtbare Veränderung Gruppe 3: Grad 4, leichte Veränderung
Lichtechtheit	EN ISO 105 – B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit entsprechender Dampfsperre	EN 12667	0,075 m ² *K/W
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	keine sichtbaren Veränderungen
Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm
Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	$\leq 0,05$ ppm
Trittschall	EN ISO 10140	16 dB (auf PE-Folie) 17 dB (auf Parador Akustik-Protect 100)
Längs- und Quertugenzugkraft	ISO 24334	Längs ≥ 6 KN/m Quer ≥ 4 KN/m
Beständigkeit gegen Abrieb	prEN 15468 Anhang A	> 7.000 Umdrehungen
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329 Anhang F	≥ 1.800 mm
Maßänderung	EN 16511	$\leq 0,25$ %
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	Verfahren A MSR-A2 Verfahren B MSR-B1
Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	Authentische Struktur, Holz- & Realstruktur: R10
Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel	17 09 04
Feuchtraumeignung:	Der wasserresistente Produktaufbau ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen (mit bis zu 4h Schutz bei stehendem Wasser, bitte Verlegehinweise beachten).	